



GENERADOR DIESEL 5.0kW SDG6500S

SDS POWER

CÓDIGO: MI-SDS-36814

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS:

Generador Diesel 220 V. 5000W.

Protección ante la sobrecarga.

Escape para gases de gran tamaño.

Insonorizado (85dBa).

Sistema de autoexcitación constante transistorizada.

Motor diesel mono cilíndrico de 4 tiempos enfriado por aire.

Incorpora estabilizador AVR, evita las variaciones en el voltaje.

Gran autonomía, 4 horas continúas de uso con estanque lleno.

Equipado con gancho para elevación, ruedas de alto tráfico y azas de transporte.

Apagado automático por bajo nivel de aceite, protege al motor en caso de falta de supervisión por el operario.

Equipos certificados por la superintendencia de electricidad y combustible S.E.C. e ISO 9001.

Este equipo requiere Instalación o Puesta en marcha:

- Equipos que requieran instalación en terreno y puesta en marcha se debe convenir precio, fecha y tiempos con Servicio Técnico ACO.
- Valores de los productos no incluyen obras civiles, instalaciones eléctricas, neumáticas o de ningún tipo, además ACO no realiza instalaciones de ese tipo.
- Entregas son sobre camión.
- La garantía del producto opera solo si los equipos fueron instalados por personal autorizado de ACO. La intervención de cualquier tercero anula automáticamente la garantía.

MODELO	SDG6500S
FRECUENCIA:	50 hz
VOLTAJE:	230 voltios
POTENCIA MÁX:	5,5 kw
POTENCIA CONTINUA AC:	5,0 kw
CORRIENTE DE SALIDA DC:	12 volts / 8,3 A
FASES:	1(MONOFASICA)
SISTEMA DE EXITACIÓN:	Auto excitación constante transistorada
REGULACIÓN DE VOLTAJE:	AVR
ACEITE	Apagado automático por bajo nivel de aceite
ACEITE TIEMPO DE USO CONTINUO:	Apagado automático por bajo nivel de aceite 4 horas
-	
TIEMPO DE USO CONTINUO:	4 horas
TIEMPO DE USO CONTINUO: CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE:	4 horas 15 litros
TIEMPO DE USO CONTINUO: CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: CAPACIDAD DE ACEITE:	4 horas 15 litros 1,65 litros
TIEMPO DE USO CONTINUO: CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: CAPACIDAD DE ACEITE: TIPO DE MOTOR:	4 horas 15 litros 1,65 litros Diésel monocilíndrico de 4 tiempos enfriado por aire
TIEMPO DE USO CONTINUO: CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: CAPACIDAD DE ACEITE: TIPO DE MOTOR: SISTEMA DE ARRANQUE:	4 horas 15 litros 1,65 litros Diésel monocilíndrico de 4 tiempos enfriado por aire Electrónico

www.aco.cl | info@aco.cl | (+56 2) 2472 4300 | Matta 1300, Santiago, Chile