


KHÖNE®



Equipo Aire Acondicionado

Split Muro Ecológico On-Off



Función Anti-Hongo



Autolimpieza



Doble salida de agua



Reinicio automático



Descongelamiento
inteligente



Anti aire frío
(Descongelamiento
bomba de calor)



Deshumidificación
independiente



Flujo de aire
de bajo ruido



Modo Sleep



Temporizador



Gabinete antióxido



Diseño silencioso



Rápido Enfriamiento
/Calefacción



Operación Turbo



Control remoto
backlight

Equipo Aire Acondicionado

Split Muro Ecológico On-Off



ESPECIFICACIONES		UNIDADES	ASW - H09 U-A	ASW - H12 U-A	ASW - H18 U-A	ASW - H24 U-A
FRÍO	Capacidad	Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000
		kW	2.650	3.325	5.200	6.440
	Potencia Absorbida	kW	820	975	1.610	1.992
	Consumo Corriente	A	3,73	4,43	7,32	9,82
Clasificación Energética	-	A	A	A	A	
CALOR	Capacidad	Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000
		kW	2.620	3.180	5.332	6.373
	Potencia Absorbida	W	810	982	1.568	1.984
	Consumo Corriente	A	3,68	4,17	7,00	9,41
PÁRAMETROS ELÉCTRICOS	Tensión	V/Ph/Hz	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
	Potencia Máxima	W	1.050	1.200	2.300	2.600
	Corriente Máxima	A	5,5	6,6	12	14,1
	EER (Frío)	W/W	3,23	3,41	3,23	3,23
	COP (Calor)	W/W	3,23	3,24	3,40	3,21
COMPRESOR	Modelo	-	GMCC ASM106V1VDZ	GMCC ASM125V1VFT	GMCC PA200M2A-4EUL	GMCC ASG240V1VMU
UNIDAD INTERIOR	Caudal	m³/h	500	600	950	1.100
	Nivel de Ruido	dB(A)	≤39	≤41	≤48	≤47
	Peso Neto	Kg	8	10	14	14
	Dimensiones	mm	700 x 285 x 188	800 x 300 x 198	970 x 315 x 235	970 x 315 x 235
	Dimensiones con Embalaje	mm	750 x 355 x 260	850 x 370 x 270	1.025 x 385 x 305	1.025 x 385 x 305
UNIDAD EXTERIOR	Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A	R410A
	Cantidad de Refrigerante	g	580	800	1.160	1.290
	Nivel de Ruido	dB(A)	≤52	≤53	≤58	≤59
	Peso Neto	Kg	25	29	37	47
	Dimensiones	mm	700 x 500 x 225	720 x 540 x 260	802 x 535 x 298	800 x 690 x 300
	Dimensiones con Embalaje	mm	820 x 550 x 330	850 x 620 x 370	920 x 620 x 400	935 x 760 x 415
CONEXIÓN	Presión Descarga	Mpa	4,15	4,15	4,15	4,15
	Presión Succión	Mpa	1,15	1,15	1,15	1,15
	Kit de Conexión	m	Tubería de Cobre 4m	Tubería de Cobre 4m	Tubería de Cobre 4m	Tubería de Cobre 4m
	Ø Tubería de línea líquida	mm	6,35 ~ 1/4"	6,35 ~ 1/4"	6,35 ~ 1/4"	6,35 ~ 1/4"
	Ø Tubería de línea gas	mm	9,52 ~ 3/8"	12,7 ~ 1/2"	12,7 ~ 1/2"	15,88 ~ 5/8"
	Altura Máx. entre UE-UI	m	5	5	5	5
	Longitud Máxima	m	15	15	15	15